



(1)
10K-250
KITZ
※
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	316LSS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
008	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
043	ハンドル座金	1	ステンレス鋼	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
061	ヨーク	1	ダクタイル鋳鉄	
062	ヨークボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
063	ヨークボルト	1組	ステンレス鋼	
122	グリースニップル	1	ステンレス鋼	

寸法表 単位:mm

呼び径	フランジ															概算質量 (kg)
	A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f		
									C	数					h	
250	10	250	1126	350	330	268	400	355	12	25	M22	324	24	2	135	
300	12	300	1336	400	356	320	445	400	16	25	M22	368	24	3	174	

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS16A OR S16A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UMAO

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2021/02/12
承認	河野
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-001562	01

株式会社 **キッツ**