



(1)  
10K-80  
KITZ  
※

本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	PTFEカップ&コーン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	セラミック入りPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
043	ハンドル座金	1	ステンレス鋼	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ													概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
								C	数	h					
65	21/2	65	374	180	190	73	175	140	4	19	M16	116	18	2	17
80	3	80	444	200	203	89	185	150	8	19	M16	126	18	2	21
100	4	100	523	225	229	109	210	175	8	19	M16	151	18	2	27

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS13A OR S13A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UMAT

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2021/06/30
承認	河野
検図	中村
製図	ヌアイン

図番	REV
R10-001500	01
株式会社 <b>キッツ</b>	