



本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
016A	銘板	1	アルミニウム	
016B	銘板用座金	1	ステンレス鋼	
017	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	316LSS
018	プラグ	1	ステンレス鋼	316LSS
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8

寸法表

単位:mm

呼び径		d	H	L	フ ラ ン ジ								概算質量 (kg)	
					D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
						C	数	h						
A	B													
40	11/2	40	109	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.0	

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本 体 表 示	SCS16A OR S16A
面 間	ASME B16.10 クラス 150
管 接 続	JIS B2220 10K
肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
圧 力 検 査	キッツ標準
製 品 コ ー ド	
製 品 記 号	10UOAO

ステンレス鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁

年 月 日	2019/12/12
承 認	仲 川
検 図	中 村
製 図	矢 部

図 番	REV
R10-004035	00

株式会社 **キッツ**