



(1)
10K-40
KITZ

※ 本体表示
※ 材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF3M/SCS16A
016A	銘板	1	アルミニウム	
016B	銘板用座金	1	ステンレス鋼	
017	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	316LSS
018	プラグ	1	ステンレス鋼	316LSS
019	ガスケット	1	セラミック入りPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)	
A	B	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f		
40	11/2	40	109	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.0

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS16A OR S16A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続規格	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キット標準
製品コード	
製品記号	10UOAOT

ステンレス鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁

年月日	2019/12/12
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-004098	00
株式会社 キッツ	