



(1)  
10K-25  
KITZ  
※  
→  
本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

| 部番  | 部品名           | 個数 | 材料              | 記事                  |
|-----|---------------|----|-----------------|---------------------|
| 001 | 弁箱            | 1  | ステンレス鋼          | A351 Gr.CF8M/SCS14A |
| 002 | ふた            | 1  | ステンレス鋼          | A351 Gr.CF8M/SCS14A |
| 003 | 弁棒            | 1  | ステンレス鋼          | 316SS               |
| 004 | 弁体            | 1  | ステンレス鋼          | 316SS               |
| 005 | 弁押さえ          | 1  | ステンレス鋼          | 316SS               |
| 007 | パッキン押さえ輪      | 1  | ステンレス鋼          | 316SS               |
| 008 | パッキン          | 1組 | 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン |                     |
| 009 | ハンドル車         | 1  | ダクタイル鋳鉄         |                     |
| 010 | ハンドル押さえナット    | 1  | 炭素鋼             |                     |
| 016 | 銘板            | 1  | アルミニウム          |                     |
| 019 | ガスケット         | 1  | ステンレス箔入り膨張黒鉛シート |                     |
| 033 | ふたボルト用ナット     | 1組 | ステンレス鋼          | A194 Gr.8           |
| 034 | パッキン押えボルト用ナット | 2  | ステンレス鋼          |                     |
| 035 | ふたボルト         | 1組 | ステンレス鋼          | A193 Gr.B8          |
| 036 | パッキン押さえボルト    | 2  | ステンレス鋼          |                     |
| 037 | ねじはめ輪         | 1  | ダクタイルニレジスト      |                     |
| 039 | 止めねじ          | 1  | 炭素鋼             |                     |
| 041 | パッキン押さえボルトピン  | 2  | ステンレス鋼          |                     |
| 046 | パッキン押さえ       | 1  | ステンレス鋼          |                     |

寸法表 単位:mm

| 呼び径 |       | フランジ |     |     |     |    |     |      |   |           |     |    | 概算質量 (kg) |   |     |
|-----|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|------|---|-----------|-----|----|-----------|---|-----|
| A   | B     | d    | H   | D1  | L   | l  | D   | ボルト穴 |   | ボルトのねじの呼び | g   | t  |           | f |     |
|     |       |      |     |     |     |    |     | C    | 数 | h         |     |    |           |   |     |
| 15  | 1/2   | 15   | 166 | 90  | 108 | 11 | 95  | 70   | 4 | 15        | M12 | 51 | 12        | 1 | 3.2 |
| 20  | 3/4   | 20   | 168 | 90  | 117 | 12 | 100 | 75   | 4 | 15        | M12 | 56 | 14        | 1 | 3.6 |
| 25  | 1     | 25   | 173 | 100 | 127 | 15 | 125 | 90   | 4 | 19        | M16 | 67 | 14        | 1 | 4.9 |
| 32  | 1 1/4 | 32   | 192 | 120 | 140 | 16 | 135 | 100  | 4 | 19        | M16 | 76 | 16        | 2 | 6.5 |
| 40  | 1 1/2 | 40   | 204 | 140 | 165 | 18 | 140 | 105  | 4 | 19        | M16 | 81 | 16        | 2 | 7.8 |

注 (1) 呼び径を表わしています。  
(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 本体表示  | SCS14A OR S14A         |
| 面間    | ASME B16.10 クラス 150    |
| 管接続   | JIS B2220 10K          |
| 規格    | 肉厚 ASME B16.34 クラス 150 |
| 圧力検査  | キッツ標準                  |
| 製品コード |                        |
| 製品記号  | 10UPAM                 |

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁

|     |            |
|-----|------------|
| 年月日 | 2021/10/04 |
| 承認  | 河野         |
| 検図  | 中村         |
| 製図  | 田中         |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 図番              | REV |
| R10-001897      | 03  |
| 株式会社 <b>キッツ</b> |     |