



(1)
10K-25
KITZ
※
→
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	316SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	316SS
005	弁押さえ	1	ステンレス鋼	316SS
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
008	パッキン	1組	PTFEカップ&コーン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	セラミック入りPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押えボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
037	ねじはめ輪	1	ダクタイルニレジスト	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	

寸法表

呼び径		フランジ													概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び				
							C	数	h		g	t	f		
15	1/2	15	166	90	108	11	95	70	4	15	M12	51	12	1	3.2
20	3/4	20	168	90	117	12	100	75	4	15	M12	56	14	1	3.6
25	1	25	173	100	127	15	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.9
32	1 1/4	32	192	120	140	16	135	100	4	19	M16	76	16	2	6.5
40	1 1/2	40	204	140	165	18	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.8

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS14A OR S14A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続規格	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UPAMT

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁

年月日	2021/10/04
承認	河野
検図	中村
製図	田中

図番	REV
R10-005134	03
株式会社 キッツ	