



(1)  
10K-25  
KITZ  
※  
→  
本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	304SS
005	弁押さえ	1	ステンレス鋼	304SS
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	PTFEカップ&コーン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	セラミック入りPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押えボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
037	ねじはめ輪	1	ダクタイルニレジスト	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)		
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t		f	
								C	数	h					
15	1/2	15	166	90	108	11	95	70	4	15	M12	51	12	1	3.2
20	3/4	20	168	90	117	12	100	75	4	15	M12	56	14	1	3.6
25	1	25	173	100	127	15	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.9
32	1 1/4	32	192	120	140	16	135	100	4	19	M16	76	16	2	6.5
40	1 1/2	40	204	140	165	18	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.8

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS13A OR S13A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2220 10K
規格	肉厚 ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UPAT

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁

年月日	2021/10/04
承認	河野
検図	中村
製図	田中

図番	REV
R10-001214	03
株式会社 <b>キッツ</b>	