



(1)
10K-100
KITZ
※
→
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
005	ロックナット	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	PTFEカップ&コーン	
009	ハンドル	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	セラミック入りPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押えボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
037	ねじはめ輪	1	ダクタイルニレジスト	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	

寸法表 単位:mm

呼び径	A	B	d	H	D1	L	l	フランジ						概算質量 (kg)	
								D	ボルト穴			g	t		f
									C	数	h				
80	3	80	292	200	241	33	185	150	8	19	M16	126	18	2	19
100	4	100	324	225	292	38	210	175	8	19	M16	151	18	2	26
125	5	125	382	250	356	46	250	210	8	23	M20	182	20	2	41

注 (1)呼び径を表わしています。
(2)寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS13A OR S13A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UPAT

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁

年月日	2019/09/12
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-001217	00
株式会社 キッツ	