

寸法表

単位：mm


呼び径		d	d1	D	H	D1	L	F	C	ねじの呼び	概算質量 (kg)
A	B										
50	2	60	51	101	147	60	60	—	120	—	3.1
65	2.1/2	76	64	121	155	60	67	—	140	—	4.0
80	3	89	77	131	163	60	73	—	150	—	5.8
100	4	113	102	156	175	60	73	—	175	—	7.0
125	5	139	127	187	189	70	89	130	210	—	12.5
150	6	165	153	217	202	70	98	144	240	—	14.7
200	8	216	204	267	229	70	127	170	290	—	26.7
250	10	268	254	330	280	90	146	210	355	—	42.0
300	12	319	305	375	307	90	181	252	400	M22	60.3

注 (1) 呼び径を表わしています。

(3) S13Aと表示される場合もあります。

(2) ハードクロムめっき。

(4) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。



鋳出し表示

矢視 A

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS (2)
4A	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
4B	弁体	1	PTFE	
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 200 以下)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 250 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
12	ディスクホルダ	1	ステンレス鋼	304SS
13A	ディスク押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
13B	ディスク押さえナット	1	ステンレス鋼	316SS
14	割りピン	1	ステンレス鋼	304SS
16	銘板	1	アルミニウム	
17	ピン	1	ステンレス鋼	304SS
18	プラグ	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径 200 以下)
		2	ステンレス鋼	304SS (呼び径 250 以上)
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316SS
32	ディスク押さえワッシャ	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 125 以上)
69	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
75	アイボルト	1	炭素鋼	
124	スプリング	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径 80 以下)
		2	ステンレス鋼	304SS (呼び径 100 以上)
174	平座金	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 100 以上)

規格	面	間	API 594	クラス 150					
	管	接	続	ウェハー型 (JIS 10K)					
	肉	厚	圧	力	検	査	キ	ツ	標
	製品	コード							
	製品	記号		10UWS					

ステンレス鋼 10K ウエハー形

逆止め弁

バイパス弁付, メタルシート

年月日	2018.06.25	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	石本			△		
製図	畑野					
					963-A20026	
					REV-11	
					記号	日付

株式会社 **キッツ**

KITZ