



(1)
20K-250
KITZ
※
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
061	ヨーク	1	ダクタイル鋳鉄	
062	ヨークボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
063	ヨークボルト	1組	ステンレス鋼	
076	スラストベアリング	2	軸受鋼	
077	スリーブ押さえ	1	ステンレス鋼	
122	グリースニップル	1	ステンレス鋼	

寸法表

呼び径		フランジ														概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び		g	t	f	
								C	数	h						
250	10	250	1177	450	457	268	430	380	12	27	M24	345	34	2	272	
300	12	300	1376	500	502	320	480	430	16	27	M24	395	36	3	378	

注 (1)呼び径を表わしています。

(2)寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS13A OR S13A
面間	ASME B16.10 クラス 300
管接続	JIS B2220 20K
肉厚	ASME B16.34 クラス 300
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20UMA

ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2019/09/19
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-001265	00
株式会社 キッツ	