



(1)
16-300
KITZ
(3) CF8
SCS13A

鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル	1	ダクタイル鋳鉄	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
33	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr. 8
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr. B8
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
39	止めねじ	1	炭素鋼	
41	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
42	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
46	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
61	ヨーク	1	ダクタイル鋳鉄	
62	ヨークボルト用ナット	8	ステンレス鋼	
63	ヨークボルト	4	ステンレス鋼	
76	スラストベアリング	2	軸受鋼	
77	スリーブ押さえ	1	ステンレス鋼	
122	グリースニップル	1	ステンレス鋼	
127	ジスクストッパー	1	ステンレス鋼	
128	ストッパーボルト	1	ステンレス鋼	

規格	面	間	ASME B16.10	クラス 300
	管	接	JIS B2220	20K
	肉	厚	ASME B16.34	クラス 300
	圧	力	検	査
製品コード				
製品記号		20UMA		

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ														概算質量 (kg)
A	B	d	d1	H	D1	L	l	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	(2)	t	f		
								D	C	数	h					
350	14	337	—	1588	600	762	367	540	480	16	33	M30	440	54.0	3	590
400	16	387	373	1744	600	838	402	605	540	16	33	M30	495	57.2	3	777

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t"寸法は、ASME B16.5 クラス 300に準じています。
 (3) S13Aと表示される場合もあります。
 (4) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

ステンレス鋼 20K フランジ形

外ねじ 仕切弁

年月日	2021.05.13	図	番	△		
承認	河野			△		
検	中村			△		
設計	林			△		
製	田中			△		
R10-A01606		REV-01		記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ