



(1)
20K-150
KITZ
※

本体表示
※ 材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	316SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
008	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
077	スリーブ押さえ	1	ステンレス鋼	

寸法表

呼び径		フランジ													概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	g	t	f		
125	5	125	625	300	381	135	270	225	8	25	M22	195	26	2	77
150	6	150	753	350	403	163	305	260	12	25	M22	230	28	2	109
200	8	200	968	400	419	216	350	305	12	25	M22	275	30	2	164

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS14A OR S14A
面間	ASME B16.10 クラス 300
管接続	JIS B2220 20K
肉厚	ASME B16.34 クラス 300
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20UMAM

ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2020/08/24
承認	河野
検図	中村
製図	林

図番	REV
R10-001415	01
株式会社 キッツ	