



(1)  
20K-65  
KITZ  
※  
本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	316SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
008	パッキン	1組	PTFEカップ&コーン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	セラミック入りPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
077	スリーブ押さえ	1	ステンレス鋼	

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)		
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g		t	f
								C	数	h					
50	2	50	355	180	216	59	155	120	8	19	M16	96	18	2	16
65	2 1/2	65	404	180	241	73	175	140	8	19	M16	116	20	2	24
80	3	80	472	225	283	88	200	160	8	23	M20	132	22	2	35
100	4	100	560	250	305	110	225	185	8	23	M20	160	24	2	48

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	SCS14A OR S14A
面間	ASME B16.10 クラス 300
管接続	JIS B2220 20K
肉厚	ASME B16.34 クラス 300
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20UMAMT

ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2021/06/30
承認	河野
検図	中村
製図	天野

図番	REV
R10-001448	02
株式会社 <b>キッツ</b>	