



寸法表

呼び径		管 接 続										KITZ アクチュエータ					概算質量 (kg)		
mm	in.	d	H	H1	H2	H3	L	D	□ 5K		□ 10K		E1	E2	W1	W2		P	型式番号
350	14	333	817	360	309	587	78	407	435	—	445	—	289	333	57	149	Rc1/4	B-4	97
400	16	385	908	415	341	683	102	466	495	—	510	—	372	428	81	203	Rc1/2	B-5	159
450	18	434	932	439	365	707	114	522	555	25	565	27							179
500	20	482	1003	488	414	795	127	575	605	25	620	27	532	636	130	267	Rc1/2	B-6	305
600	24	579	1051	536	463	843	154	680	715	27	730	M30X3.5 深さ42							379

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (3) 呼び径 450 以上。
 (4) 無電解ニッケルめっき。



部番	部 品 名	個数	材 料	
			JIS SPEC.	JIS SPEC.
1	弁 箱	1	FC200	→
3	弁 棒	1	SUS420J2	→
4	弁 体	1	FCD450-10+ENP (4)	→
35	エンドプレートボルト	1組	SS400	→
36	グランドプレートボルト	1組	SUS304	→
45A	O リング	1	NBR	EPDM
45B	O リング	1	NBR	EPDM
60A	キー	1	S45C	→
60B	キー	1	S45C	→
60C	キー	1	S45C	→
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	→
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	→
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	→
92	コネクタ	1	SS400	→
93	ブラケット	1	FCD450-10	→
94	ボルト	1組	SUS304	→
96	空気圧アクチュエータ	1		
99A	セットボルト	4	SUS304	→
99B	ナット	4	SUS304	→
103	下部弁棒	1	SUS420J2	→
106	ゴムシート	1	NBR	EPDM
132	サポートボルト	1	SCM435	→
133	ナット	1	SS400	→
144	グランドプレート	1	SS400	→
145A	ばね座金	1組	SWRH62	→
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	→
145C	ばね座金	1組	SUS304-CSP	→
147	エンドプレート	1	SS400	→
155	シールワッシャ	1	SPCC+NBR	→

製品記号	<input type="checkbox"/> B-5DJ (3) <input type="checkbox"/> B-5DJE (3)	<input type="checkbox"/> B-10DJ <input type="checkbox"/> B-10DJE
規格	面 間 管 接 続 肉 厚 圧 力 検 査	JIS B2032 系列番号 46 ウエハ形 (JIS 5, 10K) キッツ 標 準 JIS B2032

空気操作式 複作動型
 鋳鉄 5K, 10K バタフライ弁

年 月 日	2014.01.20	図 番	△		
承 認	田 草 川	937-F00079 REV-11	△		
検 図	仲 川		△		
設 計	邱		△		
製 図	浅川(洋)		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**