



操作空気圧力 MPa	
標準圧力	0.4

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		KITZ アクチュエータ					概算質量 (kg)	
A	B								5K	10K	E1	E2	W1	W2	P		型式番号
40	1.1/2	40	355	128	37	215	33	74	95	105	128	154	25	81	Rc1/4	B-1	5.8
50	2	50	374	147	67	234	43	90	105	120							6.1
65	2.1/2	65	382	155	75	242	46	104	130	140							6.5
80	3	80	420	173	91	280	46	124	145	150							7.5
100	4	100	445	183	101	292	52	146	165	175	177	205	35	89	Rc1/4	B-2	12
125	5	125	473	211	127	320	56	176	200	210							14
150	6	150	485	223	139	332	56	206	230	240	235	272	48	116	Rc1/4	B-3	16
200	8	197	570	248	169	390	60	257	280	290							33

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。
(2) 呼び径 (B) を表わしています。

(3) クロメート処理。
(4) 40Aは嵌め込みシート, 50A-200Aは焼付け一体形シート。

部番	部品名	個数	材 料		
1	弁 箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10	
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	403SS 又は SUS410	
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A	
45A	O リング	1	NBR		EPDM
45B	O リング	1	NBR		EPDM
45C	O リング	1	NBR		EPDM
			(呼び径 40Aのみ)		
45D	O リング	1	NBR		EPDM
			(呼び径 40Aのみ)		
47	スラストワッシャー	1	ステンレス鋼		
			(呼び径 40Aのみ)		
48	スナップリング	2	ステンレス鋼		
			(呼び径 40Aのみ)		
67A	ベアリング	1	POM		
67B	ステムベアリング	1	PPS		
			(呼び径 40Aのみ)		
	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE		
			(呼び径 50A-200A)		
67C	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE		
			(呼び径 50A-200A)		
85	プラグ	1	亜鉛合金ダイカスト (3)		
			(呼び径 50A-200A)		
92	コネクタ	1	炭素鋼		
93	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄		
94	ボルト	1組	ステンレス鋼		
96	空気圧アクチュエータ	1			
99A	セットボルト	4	ステンレス鋼		
99B	ナット	4	ステンレス鋼		
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	403SS 又は SUS410	
			(呼び径 50A-200A)		
106	ゴムシート (4)	1	NBR		EPDM
145A	ばね座金	4	ステンレス鋼		
145B	ばね座金	1組	ステンレス鋼		

製品記号 B-10DJU B-10DJUE

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 5K, 10K)
	肉 厚	キ ッ ツ 標 準
	圧 力 検 査	JIS B2032

空気操作式 複作動型
ダクタイル 10K バタフライ弁

年月日	2019/09/30	図 番	△		
承認	仲 川	947-F00020 REV-20	△		
検 図	浅 野		△		
設 計	北 澤		△		
製 図	浅 川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**