



寸法表

呼び径		KITZ アクチュエータ														概算質量 (Kg)
A	B	d	H	H1	H2	H3	L	D	C	E1	E2	W1	W2	P	型式番号	
40	1.1/2	36	396	149	60	256	33	81	105	128	154	25	81	Rc1/4	B-1	6.6
50	2	50	385	138	66	245	43	92	120							6.6
65	2.1/2	65	426	148	76	273	46	117	140	177	205	35	89	Rc1/4	B-2	11
80	3	78	449	167	82	296	46	128	150							13
100	4	98	515	181	92	335	52	148	175	235	272	48	116	Rc1/4	B-3	26
125	5	123	536	202	115	356	56	183	210							29
150	6	148	644	225	126	414	56	213	240	289	333	57	149	Rc1/4	B-4	60
200	8	197	731	263	164	506	71	259	290	372	428	81	203	Rc1/2	B-5	99

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (3) クロムめっき。
 (2) 呼び径 150以下 ; JIS B 2002 46. (4) ガasketは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
 呼び径 200 のみ ; JIS B 2002 47. (5) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A (3)
7	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
8	パッキン	1組	PTFE	
19	カスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	ステンレス鋼	304SS
35	エンドプレートボルト	4	ステンレス鋼	304SS
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60A	キー	1	炭素鋼	(呼び径 125 以上)
60B	キー	1	炭素鋼	(呼び径 200 のみ)
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	(呼び径 100 以上)
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92	コネクタ	1	炭素鋼	
93	ブラケット	1	ダクタイル鉄	
94	ボルト	1組	ステンレス鋼	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99A	ボルト	1組	ステンレス鋼	
99B	ナット	1組	ステンレス鋼	
110	テーパピン	1組	ステンレス鋼	316SS
132	セットボルト	4	ステンレス鋼	304SS
145A	ばね座金	1組	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145C	ばね座金	1組	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
150	シートリテーナ	1	ステンレス鋼	304SS
187	割リング	1組	ステンレス鋼	304SS

規格	面	間	JIS B 2002 (2)
	管	接	ウエハ型 (JIS 10K)
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検査
製品コード			
製品記号			B-10UB

空気操作式 複作動型
 ステンレス鋼 10K バタフライ弁

年月日	2021.08.02	図番	△		
承認	河野	967-F00008 REV-09	△		
検図	浅野		△		
設計	赤羽		△		
製図	浅川		△		
			記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

