



表  
裏  
KITZ  
(1)  
10K-250  
※

本体表示  
※材料表示(表題欄参照)

| 部番   | 部品名            | 個数 | 材料             | 記事                 |
|------|----------------|----|----------------|--------------------|
| 001  | 弁箱             | 1  | ステンレス鋼         | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 002  | ふた             | 1  | ステンレス鋼         | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 003  | 弁棒             | 1  | ステンレス鋼         | 304SS              |
| 004  | ボール            | 1  | ステンレス鋼         | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 007A | パッキン押さえ        | 1  | ステンレス鋼         | A351 Gr.CF8/SCS13A |
| 007B | パッキン押さえ        | 1  | ステンレス鋼         | 304SS              |
| 008  | パッキン           | 1組 | PTFE           |                    |
| 019  | ガスケット          | 1  | PTFE           |                    |
| 030  | ボールシート         | 2  | ハイパタイトPTFE     |                    |
| 033  | ふたボルト用ナット      | 1組 | ステンレス鋼         | A194 Gr.8          |
| 034A | パッキン押さえボルト用ナット | 1組 | ステンレス鋼         |                    |
| 034B | ナット            | 1組 | ステンレス鋼         |                    |
| 035  | ふたボルト          | 1組 | ステンレス鋼         | A193 Gr.B8         |
| 036  | パッキン押さえボルト     | 1組 | ステンレス鋼         |                    |
| 047  | スラストワッシャ       | 1  | グラスファイバー入りPTFE |                    |
| 060  | キー             | 1  | 炭素鋼            |                    |
| 067  | ステムベアリング       | 1  | グラスファイバー入りPTFE |                    |
| 092  | コネクタ           | 1  | 炭素鋼            |                    |
| 093  | ブラケット          | 1  | ダクタイル鋳鉄        |                    |
| 094  | ボルト            | 1組 | ステンレス鋼         |                    |
| 096  | アクチュエータユニット    | 1  |                |                    |
| 099A | ボルト            | 1組 | ステンレス鋼         |                    |
| 099B | ボルト            | 1組 | ステンレス鋼         |                    |
| 124  | ボール&スプリング      | 2  | ステンレス鋼         | 316SS              |
| 145  | ばね座金           | 8  | ステンレス鋼         |                    |

寸法表

| 呼び径 |    | フランジ |     |     |     |       |     |      |   |        |     | KITZ-アクチュエータ |    |    |     |     |     |       | 概算質量 (kg) |     |     |
|-----|----|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|---|--------|-----|--------------|----|----|-----|-----|-----|-------|-----------|-----|-----|
| A   | B  | d    | H   | H1  | L   | L1    | D   | ボルト穴 |   | ボルトの呼び | g   | t            | f  | E1 | E2  | W1  | W2  | P     |           | 操作機 |     |
| 250 | 10 | 250  | 756 | 548 | 533 | 266.5 | 400 | C    | 数 | h      | M22 | 324          | 24 | 2  | 512 | 616 | 130 | 267.5 | Rc 1/2    | B-6 | 368 |

- 注 (1) 呼び径を表しています。  
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。  
 (3) ボールはコアキャビティ形です。対象部品:部番004。  
 (4) 操作空気圧力:0.4MPa(標準)  
 (5) E1,E2寸法は開度調整により異なる場合があります。

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 本体表示  | SCS13A OR S13A      |
| 面間    | キット標準               |
| 管接続   | JIS B2220 10K       |
| 肉厚    | ASME B16.34 クラス 150 |
| 圧力検査  | キット標準               |
| 製品コード |                     |
| 製品記号  | B-10UTB             |

空気圧操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁

静電防止機構付,フルボア形,複作動型

|     |            |
|-----|------------|
| 年月日 | 2020/07/10 |
| 承認  | 河野         |
| 検図  | 浅野         |
| 製図  | 利根川        |

|            |     |
|------------|-----|
| 図番         | REV |
| R10-003380 | 01  |

株式会社 **キッツ**