



部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	ボール	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
008	パッキン	1組	PTFE	
016	銘板	1	ステンレス鋼	
019	ガスケット	1	PTFE	
020	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316LSS
030	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
057	グランドブッシュ	1	グラスファイバー入りPTFE	
058	グランドワッシャ	1	ステンレス鋼	
067	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
092	コネクタ	1	ステンレス鋼	
093	ブラケット	1	ステンレス鋼	
094	ボルト	1組	ステンレス鋼	
096	アクチュエータユニット	1		
099	ボルト	1組	ステンレス鋼	
124	ボール&スプリング	2	ステンレス鋼	316SS
145C	皿ばね	2	ステンレス鋼	

寸法表

呼び径		フランジ											KITZ-アクチュエータ						概算質量 (kg)		
		d	H	H1	L	L1	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び		g	t	f	E1	E2	W1	W2		P	操作機
A	B						C	数	h	M	呼び										
15	1/2	14	201	127	108	44.5	95	70	4	15	M12	51	12	1	89	108	25	54	Rc1/8	B-0	5.2
20	3/4	19	204	130	117	47.5	100	75	4	15	M12	56	14	1	89	108	25	54	Rc1/8	B-0	5.8
25	1	24	300	159	127	49	125	90	4	19	M16	67	14	1	123	149	25	75	Rc1/4	B-1	9.8
32	1 1/4	32	304	163	140	56	135	100	4	19	M16	76	16	2	123	149	25	75	Rc1/4	B-1	11

- 注 (1) 呼び径を表しています。  
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。  
 (3) 操作空気圧力: 0.4MPa(標準)  
 (4) E1, E2寸法は開度調整により異なる場合があります。

本体表示	SCS13A OR S13A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	B-10UTDZ

空気圧操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁

静電防止機構付, フルボア形, ISO5211対応, 複作動型

年月日	2020/06/19
承認	河野
検図	浅野
製図	植松

図番	REV
R10-000146	01

株式会社 **キッツ**