



操作圧力	MPa
標準圧力	0.4
最大圧力	0.7

寸法表 単位: mm

呼び径	d	d2 (6)	H	H1	L	L1	S1	KITZ-アクチュエータ					型式
								E1	E2	W1	W2	P	
1/2	15	Rc 1/2	108.5	66	62	31.5	26	92	51.4	44	33.5	Rc1/8	CS-2

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (6) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。  
 (2) 亜鉛めっき (7) 配管される管用テーパ-おねじは JIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。  
 (3) ニッケルクロムめっき (8) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。  
 (4) クロムめっき  
 (5) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	鍛造用黄銅	C3771
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	高力黄銅	C6782 (4)
4	ボール	1	黄銅	C3531 (3) (5)
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	シリコンガラス布	
45	O リング	2	FKM	
47A	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
47B	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
92	コネクタ	1	炭素鋼 (2)	
94	ボルト	2	炭素鋼	
96	空気圧アクチュエータ	1		
145	ばね座金	2	炭素鋼	

規格	面 間	キット 標準
	管 接 続	JIS B0203 (7)
	肉 厚	キット 標準
	圧 力 検 査	キット 標準
製品コード		
製品記号		CS-TFE

空気操作式 スプリングリターン型  
 黄銅 10K ねじ込み形 ボール弁  
 フルボア型

年月日	2020.03.23	図 番	△		
承認	中山	925-F10005 REV-08	△		
検 図	吉田		△		
設 計	唐沢		△		
製 図	今井		記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

