



操作空気圧力	MPa
標準圧力	0.4
最大圧力	0.7

寸法表

単位: mm

呼び径		d	d2 (5)	H	H1	L	L1	S1	アクチュエータ					
B	A								E1	E2	W1	W2	P	型式
1/2	15	10	Rc 1/2	134.5	92	56	28	27	92	51.4	44	33.5	Rc 1/8	CS-2
3/4	20	15	Rc 3/4	139.5	97	65	32.5	33						
1	25	20	Rc 1	142.5	100	78	39	41						

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (5) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (2) ニッケルクロムめっき (6) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (3) クロムめっき (7) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (4) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。

部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	青銅鑄物	CAC406
2	ふ た	1	青銅鑄物	CAC406
3	弁 棒	1	高力黄銅	C6782 (3)
4	ボール	1	黄銅	C3531 (2) (4)
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
74	ブッシュ	1	黄銅	
94	ボルト	2	炭素鋼	
96	空気圧アクチュエータ	1		
145	ばね座金	2	炭素鋼	

規 格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203 (6)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
	製 品 コ ー ド	
	製 品 記 号	CS-TLE

空気圧アクチュエータ付
 スプリングリターン型
 青銅 10K ボール弁
 ロングネック、レデューストボア型、ねじ込み形

年 月 日	2018.07.05	図 番	△	
承 認	仲 川	915-F10012 REV-09	△	
検 査	長 田		△	
設 計	山 下		△	
製 図	畑 野		△	
			記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

