



寸法表

単位: mm

呼び径	d	d2 (5)	H	H1	L	L1	S1	電動アクチュエータ				概算質量 (kg)	
								H2	H3	D	h		型 式
1/4	4.5	Rc 1/4	102	26	44	21	21	70	5	60	4	EA100/200-1	0.6
3/8	6.8	Rc 3/8	102	26	44	21	0.6						
1/2	9.2	Rc 1/2	102	26	56.5	27.5	0.6						
3/4	12.5	Rc 3/4	105	29	59	30	0.7						
1	16	Rc 1	108	32	71	36	38					EA100/200-1.5	0.9

注 (1) 呼び径を表わしています。 (5) 呼び径 1/4 の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。

(2) クロムめっき (6) 配管される管用テーパ-おねじは JIS B0203 の規格範囲内のねじをご使用ください。

(3) 手動操作穴

(4) FS-CD75 はカドミウム含有量を 75ppm 以下で管理した C3771 材料です。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	316SS (2)
4	ボ ー ル	1	ステンレス鋼	316SS
16A	銘 板	1		
16B	銘 板	1		
29	インサート	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 1/4 - 1/2)
		1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A (呼び径 3/4 & 1)
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
74	ブッシュ	1	鍛造用黄銅	FS-CD75 (4) (呼び径 1/4 & 3/8)
94	ボルト	2	ステンレス鋼	
98	開度指示板	1	ステンレス鋼	
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	2	ステンレス鋼	

規 格	面 間	キ ッ ツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203 (6)
	肉 厚	キ ッ ツ 標 準
	圧 力 検 査	キ ッ ツ 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		EA100/200-UTE

RoHS指令相当

電動式 ステンレス鋼 10K

ねじ込み形 ボール弁

レデューストボア型

年 月 日	2018.07.24	図 番	△		
承 認	中 井	965-F30054 REV-15	△		
検 査	風 間		△		
設 計	唐 沢		△		
製 図	畑 野		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

