



寸法表

単位：mm

呼び径		d	d2 (5)	H	H1	H2	L	L1	S1	電動アクチュエータ					型式
B	A									E1	E2	W1	W2	S	
1	25	20	Rc 1	120.5	41.5	—	79	39.5	41	39	39	52	30	5.5	ED12/24-2
1.1/4	32	25	Rc 1.1/4	124.5	45.5	—	86	43	50						
1.1/2	40	32	Rc 1.1/2	138.5	59.5	53.5	96	48	56						
2	50	40	Rc 2	144.5	65.5	60	109	54.5	68						

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) クロムめっき
 (3) ニッケルクロムめっき

(4) 耐脱亜鉛黄銅
 (5) 有効ねじ長さ、呼び径1.1/4以上の基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (6) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (7) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅铸件	CAC406
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	高力黄銅	C6782 (2)
4	ボール	1	黄銅	C3531 (3) (4)
16	銘板	1		
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45A	Oリング	2	FKM	
45B	Oリング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
67A	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
67B	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
74	ブッシュ	1	鍛造用黄銅	
94	ボルト	2	炭素鋼	
98	開度指示板	1	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	黄銅	C3531 (2) (4)
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	2	炭素鋼	

規格	面	間	キット標準
	管	接	JIS B0203 (6)
	肉	厚	キット標準
	圧	力	検
	査		キット標準
	製品	コード	
	製品	記号	ED12/24-TE

電動式 青銅 10K
 ねじ込み形 ボール弁
 レデューストポア型

年月日	2018.07.05	図	番	△		
承認	中井			△		
検図	風間			△		
設計	唐沢			△		
製図	畑野					

915-F30023
 REV-15

記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

