



寸法表

呼び径		フランジ											駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B	d	d1	H	(2) L	L1	D	C	数	h	ボルトの ねじの 呼び	t		
125	5	125	100	441.5	250	125	250	210	8	23	M20	24	3型	44
150	6	150	125	551	270	133.5	280	240	8	23	M20	26	4型	66
200	8	200	150	576	290	146	330	290	12	23	M20	26	4型	82
250	10	250	200	630	330	165	400	355	12	25	M22	30	4型	145

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 呼び径 125 のみ キッツ標準。

(3) 呼び径 250mm (10in.) の最大締切差圧は、0.5MPaです。

(4) 電源電圧を示す英数字が入ります。

□100: AC100V □200: AC200V □12D: DC12V (5) □24D: DC24V □100D: DC100V

(5) 4型のみDC12V対応不可。

電動アクチュエータ型式: EXH (4) -

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
3型	79	79	123	152	69	117.5
4型	94	94	138.5	168	73	153

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ鉄	FC200
2	ふた	1	ねずみ鉄	FC200
3	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7A	パッキン押さえ	1	ダクタイル鉄	FCD-S
7B	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
93	ブラケット	1	ダクタイル鉄	
94	ボルト	1組	ステンレス鋼	
99	セットボルト	1組	ステンレス鋼	
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	1組	ステンレス鋼	
155	スペーサ	1	炭素鋼	

規格	面	間	JIS B2002	
	管	接	JIS B2239 10K	
	肉	厚	キッツ標準	
	圧	力	検	査
製品コード				
製品記号			EXH (4) -10FCTR	

電動式 鉄 10K

フランジ形 ボール弁

レデューストボア型

年月日	2018.07.04	図	番	△		
承認	仲川			△		
検	長田			△		
設	與羽			△		
製	畑野					

935-F30028

REV-09

記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**