



寸法表

呼び径		フランジ											駆動部 サイズ	概算質量 (kg)	
A	B	d	H	L	L1	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f			
							C	数	h						
15	1/2	15	283	110	42	95	70	4	15	M12	51	12	1	1型	6.9
20	3/4	20	286	120	47	100	75	4	15	M12	56	14	1	1型	7.3
25	1	25	293	130	50	125	90	4	19	M16	67	14	1	1型	8.9
32	1.1/4	32	297	140	56	135	100	4	19	M16	76	16	2	2型	11
40	1.1/2	40	332	165	67	140	105	4	19	M16	81	16	2	2型	13
50	2	50	339	180	74	155	120	4	19	M16	96	16	2	2型	15
65	2.1/2	65	409.5	190	85	175	140	4	19	M16	116	18	2	3型	26
80	3	80	418.5	200	95	185	150	8	19	M16	126	18	2	3型	31
100	4	100	441.5	230	110	210	175	8	19	M16	151	18	2	3型	40
125	5	125	551	300	150	250	210	8	23	M20	182	20	2	4型	68
150	6	150	576	340	170	280	240	8	23	M20	212	22	2	4型	89
200	8	200	630	450	225	330	290	12	23	M20	262	22	2	4型	131
250	10	250	771	533	266.5	400	355	12	25	M22	324	24	2	5型	226

電動アクチュエータ型式: EXH (3) -

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H1
1型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
2型	65.5	65.5	99.5	129	54	107.5
3型	79	79	123	152	69	117.5
4型	94	94	138.5	168	73	153
5型	94	94	138.5	168	73	153

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) 呼び径 200, 250 の最大締切差圧は 0.5MPaです。  
 (3) 電源電圧を示す英数字が入ります。  
 100 : AC100V  
 200 : AC200V  
 12D : DC12V (4) (5)  
 24D : DC24V (5)  
 100D : DC100V (5)  
 (4) 4型はDC12V対応不可。  
 (5) 5型はDC (直流電源) 対応不可。  
 (6) S13Aと表示される場合もあります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7A	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
7B	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316LSS (呼び径 32 以下)
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr. 8
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr. B8
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 100 以上)
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
			炭素鋼	5型のみ
93	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	
94	ボルト	1組	ステンレス鋼	
99	セットボルト	1組	ステンレス鋼	(呼び径 65 以上)
124A	スプリング & ピン	1組	ステンレス鋼	316SS (呼び径 65 以上)
124B	スプリング	1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 50 以下)
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	1組	ステンレス鋼	
155	スペーサ	1	炭素鋼	(呼び径 40 以上)

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検
	査		キッツ標準
	製品	コード	
	製品	記号	EXH (3) -10UTB

電動式 ステンレス鋼 10K  
 フランジ形 ボール弁  
 静電防止機構付, フルボア型

年月日	2018.06.25	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	長田			△		
設計	與羽			△		
製図	畑野			△		

965-F30210  
 REV-13

株式会社 **キッツ**

