



表裏
 鑄出し表示
 KITZ 10
 DN 250 D1
 (1)
 (2)

寸法表 単位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B							5K	10K		
250	10	247	580	304	219	68	312	345	355	4型	36
300	12	296	605	329	244	78	364	390	400	4型	44
350	14	333	717	360	309	78	407	435	445	5型	62
400	16	385	772	415	341	102	466	495	510	5型	87

電動アクチュエータ型式： EXS100/200- 単位：mm

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
4型	188	132	137	245.5	73	153
5型	188	132	137	245.5	73	153

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。 (3) 無電解ニッケルめっき。
 (2) 呼び径 (B) を表わしています。 (4) サイズ250A, 300Aの場合、焼付一体化形シート。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ダクタイル鑄鉄	FCD450-10
		1	ねずみ鑄鉄	FC200 (サイズ350A, 400A)
3	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
		1	ステンレス鋼	SUS420J2 (サイズ350A, 400A)
4	弁体	1	ダクタイル鑄鉄+ニッケルめっき	FCD450-10+ENP (3)
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
35	エンドプレートボルト	1組	炭素鋼	
36	グラウンドプレートボルト	1組	ステンレス鋼	
45A	O リング	1	NBR	
45B	O リング	1	NBR	
60A	キー	1	炭素鋼	(サイズ350A, 400A)
60B	キー	1	炭素鋼	(サイズ300A~400A)
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	(サイズ250A)
99	セットボルト	4	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
		1	ステンレス鋼	SUS420J2 (サイズ350A, 400A)
106	ゴムシート (4)	1	NBR	
132	サポートボルト	1	低合金鋼	(サイズ350A, 400A)
133	ナット	1	炭素鋼	(サイズ350A, 400A)
139	電動アクチュエータ	1		
144	グラウンドプレート	1	炭素鋼	
145A	ばね座金	1組	炭素鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	炭素鋼	
155	シールワッシャ	1	炭素鋼+NBR	(サイズ350A, 400A)

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 5, 10K)
	肉 厚	キット 標準
	圧 力 検 査	JIS B2032
製品コード		
製品記号		EXS100/200-10DJ

電動式 ダクタイル/鑄鉄 10K
 バタフライ弁

年月日	2021.07.13	図 番		△	
承認	河野	947-F30150 REV-08	記号	日	付
検 図	浅野				
設 計	長田				
製 図	浅川				

株式会社 **キッツ**

KITZ