



寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C	駆動部 サイズ	概算質量 (Kg)
A	B									
40	1.1/2	36	384.5	203.5	60	33	81	105	2型	8.2
50	2	50	390	209	66	43	92	120	2型	8.4
65	2.1/2	65	400	219	76	46	117	140	2型	9.4
80	3	78	455.5	249	82	46	128	150	3型	13
100	4	98	469.5	263	92	52	148	175	3型	14
125	5	123	490.5	284	115	56	183	210	3型	17
150	6	148	594.5	318.5	126	56	213	240	4型	25
200	8	197	657	381	164	71	259	290	4型	32

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (2) 呼び径 40-150: JIS B2002 46, 呼び径 200: JIS B2002 47. (3) クロムめっき。 (4) ガasketは、厚さ3mm以上のシートガasketを使用してください。 (5) PTFE包みガasket、渦巻きガasket、金属製ガasketは使用できません。

電動アクチュエータ型式: EXS100/200- 単位: mm

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
2型	131	132	98	206.5	54	107.5
3型	158	132	121.5	230	69	117.5
4型	188	132	137	245.5	73	153

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A (3)
7	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	ステンレス鋼	304SS
35	エンドプレートボルト	4	ステンレス鋼	304SS
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	炭素鋼	(呼び径 125 以上)
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	(呼び径 100 以上)
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
93	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	
94	ボルト	4	ステンレス鋼	
99A	ボルト	4	ステンレス鋼	
99B	ナット	4	ステンレス鋼	
110	テーパピン	1組	ステンレス鋼	316SS
132	セットボルト	4	ステンレス鋼	304SS
139	電動アクチュエータ	1		
145A	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145C	ばね座金	4	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
150	シートリテーナ	1	ステンレス鋼	304SS
155	スペーサ	1	炭素鋼	
187	割りリング	1組	ステンレス鋼	304SS

規格	面	間	JIS B2002 (2)
	管	接	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検 査
製品コード			
製品記号			EXS100/200-10UB

電動式 ステンレス鋼 10K
 バタフライ弁

年月日	2021.10.07	図	番	△		
承認	堀田			△		
検	吉田			△		
設	宮下(就)			△		
製	今井					

967-F30021
 REV-07
 株式会社 **キッツ**