



ADC KITZ (1) 10K-250  
 鋳出し表示

寸法表 単位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B							5K	10K		
250	10	245	604	328	238	68	316	345	355	4型	28.7
300	12	295	629	353	263	78	367	390	400	4型	36.7

電動アクチュエータ型式： EXS100/200- 単位：mm

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
4型	188	132	137	245.5	73	153

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	アルミニウム合金ダイカスト	ADC12
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	SUS410
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
7	リング押さえ	1	POM	
16A	銘 板	1		回路図
16B	銘 板	1		注意ラベル
35	エンドプレートボルト	2	ステンレス鋼	
36	グラウンドプレートボルト	2	ステンレス鋼	
45A	O リング	1	EPDM	
45B	O リング	1	EPDM	
61	スタンド	1	ステンレス鋼	
62	六角ナット	4	ステンレス鋼	
63	スタンド取付ボルト	4	ステンレス鋼	
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67B	ステムベアリング	2	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	LFB	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
99	セットボルト	4	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
106	ゴムシート	1	EPDM	
139	電動アクチュエータ	1		
144	グラウンドプレート	1	炭素鋼	
145A	ばね座金	2	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145C	ばね座金	4	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	

規 格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 5/10K)
	肉 厚	キ ッ ツ 標 準
	圧 力 検 査	JIS B2032
製 品 記 号		EXS100/200-10XJME

アルミニウム 5K/10K  
 バタフライ弁  
 ロングネック

年 月 日	2018.07.10	図 番	△
承 認	仲 川	997-F30028 REV-05	△
検 図	赤 羽		△
設 計	北 澤		△
製 図	畑 野		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**