



呼び径		単位：mm									
A	B	d	H	H1	H2	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
250	10	245	514	238	238	68	316	5K	10K	4型	26.7
300	12	295	539	263	263	78	367	345	355	4型	34.7

  

単位：mm						
サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
4型	188	132	137	245.5	73	153

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	アルミニウム合金ダイカスト	ADC12
3	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
7	Oリング押さえ	1	POM	
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
35	エンドプレートボルト	2	ステンレス鋼	
36	グランドプレートボルト	2	ステンレス鋼	
45A	Oリング	1	EPDM	
45B	Oリング	1	EPDM	
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67B	ステムベアリング	2	PTFE (裏金入)	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
99	セットボルト	4	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
106	ゴムシート	1	EPDM	
139	電動アクチュエータ	1		
144	グランドプレート	1	炭素鋼	
145A	ばね座金	2	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	

規格	面	間	JIS B2032 系列番号 46
	管	接	ウエハー形 (JIS 5/10K)
	肉	厚	キ ッ ツ 標 準
	圧	力 検 査	JIS B2032
製 品 記 号			EXS100/200-10XJSME

アルミニウム 5K/10K  
 バタフライ弁  
 ショートネック

年月日	2018.07.10	図 番	△
承認	仲 川	997-F30029 REV-05	△
検 図	赤 羽		△
設 計	北 澤		△
製 図	畑 野		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

