



ADC12 (1) 10K-100

鋳出し表示

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B							5K	10K		
40	1.1/2	40	274	93	40	33	80	95	105	2型	5.6
50	2	50	276	95	66	43	93	105	120	2型	6.2
65	2.1/2	65	284	103	74	46	118	130	140	2型	6.4
80	3	80	293	112	83	46	129	145	150	2型	6.7
100	4	100	304	123	94	52	149	165	175	2型	7.1
125	5	125	357.5	151	122	56	184	200	210	3型	12
150	6	150	369.5	163	135	56	214	230	240	3型	13
200	8	196	396.5	190	161	60	258	280	290	3型	14

単位: mm

電動アクチュエータ型式: EXS100/200-

サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
2型	131	132	98	206.5	54	107.5
3型	158	132	121.5	230	69	117.5

単位: mm

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。  
(2) 呼び径40はJIS B2002 46系列準拠。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	アルミニウム合金ダイカスト	ADC12
3	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
16A	銘板	1		回路図
16B	銘板	1		注意ラベル
35	エンドプレートボルト	2	ステンレス鋼	(呼び径 50-200)
45A	O リング	2	EPDM	(呼び径 50-200)
45B	O リング	2	EPDM	(呼び径 50-200)
		1	EPDM	(呼び径 40のみ)
45C	O リング	1	EPDM	(呼び径 40のみ)
48	スナップリング	1	ステンレス鋼	(呼び径 50-200)
		2	ステンレス鋼	(呼び径 40のみ)
61	スタンド	1	ステンレス鋼	
63	スタンド取付ボルト	4	ステンレス鋼	(呼び径 50-200)
		2	ステンレス鋼	(呼び径 40のみ)
67	ベアリング	2	PPS	(呼び径 50-200)
		1	PPS	(呼び径 40のみ)
74	スラストベアリング	1	PE	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	(呼び径 40-65, 125-200)
94	ばね座金組六角ボルト	4	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410 (呼び径 50-200)
106	ゴムシート	1	EPDM	
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	2	ステンレス鋼	(呼び径 50-200)
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	(呼び径 50-200)

規格	面	間	JIS B2032 系列番号 46 (2)
	管	接	ウエハー型 (JIS 5/10K)
	肉	厚	キット 標準
	圧	力	検査
製品記号			EXS100/200-10XJSME

電動式  
アルミニウム 5K/10K バタフライ弁  
ショートネック

年月日	2018.07.10	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	赤羽			△		
設計	北澤			△		
製図	畑野					
997-F30025 REV-13				記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**