



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	弁 体	1	SUS403	呼び径 200 以下
		1	SFVC2A+13CR	呼び径 250 のみ
		1	SCPH2+13CR	呼び径 300 のみ
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石線パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	S45C	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	C6782BE	呼び径 150 以下
		1	CAC302	呼び径 200 以上
43	ハンドル座金	1	CAC406	
61	ヨーク	1	FCD-S	呼び径 250 以上
62	ヨークボルト用ナット	4	S45C	呼び径 250 以上
63	ヨークボルト	4	SS400	呼び径 250 以上

KITZ
16K
150⁽¹⁾
FCD-S
鑄出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ							
mm	in.						ボ ル ト 穴			g	t	f		
							D	c	数				h	ボルトの ねじの 呼び
40	1.1/2	40	300	160	165	46	140	105	4	19	M16	81	16	2
50	2	50	352	200	178	60	155	120	8	19	M16	96	16	2
65	2.1/2	65	410	200	190	75	175	140	8	19	M16	116	18	2
80	3	80	479	250	203	91	200	160	8	23	M20	132	20	2
100	4	100	566	250	229	113	225	185	8	23	M20	160	22	2
125	5	125	667	300	254	140	270	225	8	25	M22	195	22	2
150	6	150	779	300	267	166	305	260	12	25	M22	230	24	2
200	8	200	969	350	292	217	350	305	12	25	M22	275	26	2
250	10	250	1181	400	330	268	430	380	12	27	M24	345	28	2
300	12	300	1404	450	356	326	480	430	16	27	M24	395	30	3

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 乾式配管にも使用できます。

規 格	面 間	JIS B2002
	管 接 続	JIS B2239 16K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	消防検査
製 品 記 号		(F) 16SMBO

ダクタイル 16K フランジ形
外ねじ 仕切弁

年 月 日	2010.05.13	図 番	
承 認	真 田	941-A30004 REV-13	記号
検 図	河 野		日 付
設 計	吉 田		承認
製 図	古 屋		

株式会社 **キッツ**