



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A (5)
7	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
8	パッキン	1組	PTFE	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	ステンレス鋼	304SS
35	エンドプレートボルト	4	ステンレス鋼	304SS
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	炭素鋼	(呼び径 125 以上)
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	(呼び径 100 以上)
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
92A	コネクタ	1	ステンレス鋼	(呼び径 80 以上)
92B	コネクタ	1	ステンレス鋼	(呼び径 65 以下)
93	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	(呼び径 80 以上)
94	ボルト	4	ステンレス鋼	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99A	ボルト	4	ステンレス鋼	(呼び径 80 以上)
99B	ナット	4	ステンレス鋼	(呼び径 80 以上)
110	テーパピン	1組	ステンレス鋼	316SS
132	セットボルト	4	ステンレス鋼	304SS
136	コンパニオンフランジ	1	ステンレス鋼	(呼び径 65 以下)
145A	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼	(呼び径 80 以上)
145C	ばね座金	4	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
150	シートリテーナ	1	ステンレス鋼	304SS
155	スペーサ	1	炭素鋼	(呼び径 80 以上)
187	割りリング	1組	ステンレス鋼	304SS

操作空気圧力	MPa
標準圧力	0.4

規格	面 間	JIS B2002 (2)
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キット 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		FA-10UB

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C	駆動部 サイズ	概算質量 (Kg)
A	B										
40	1.1/2	36	295	149	60	215	33	81	105	2型	5.2
50	2	50	302	156	66	222	43	92	120	2型	5.3
65	2.1/2	65	312	166	76	232	46	117	140	2型	6.3
80	3	78	404	242	82	318	46	128	150	3型	9.4
100	4	98	464	263	92	356	52	148	175	4型	14
125	5	123	485	284	115	376	56	183	210	4型	23
150	6	148	564	319	126	431	56	213	240	5型	25
200	8	197	655	381	164	503	71	259	290	6型	47

単位：mm

空気圧アクチュエータ型式：FA-

サイズ	E1	E2	W1	W2	P
2型	107	107	54	70	Rc1/4
3型	128	128	57	87	Rc1/4
4型	160	160	68	111	Rc1/4
5型	208	208	78	135	Rc1/4
6型	268	268	101	178	Rc1/4

注 (1) 呼び径を表わしています。 (2) 呼び径 40-150: JIS B2002 46, 呼び径 200: JIS B2002 47. (3) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。 (4) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。 (5) クロムめっき。 (6) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリップや座は、本図に表示しない場合があります。



空気操作式 複作動型

ステンレス鋼 10K バタフライ弁

年月日	2021.08.02	図 番	△		
承認	河野	967-F50009 REV-10	△		
検 図	浅野		△		
設 計	赤羽		△		
製 図	浅川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**