



表  
KITZ 10 (2)  
裏  
DN 250 D1 (1)  
鑄出し表示

操作空気圧力 MPa	
標準圧力	0.4

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B								5K	10K		
250	10	247	578	304	219	426	68	312	345	355	6型	73

空気圧アクチュエータ型式: FAS-

サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	P2 (5)
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

- 注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。  
 (2) 呼び径 (B) を表わしています。  
 (3) 無電解ニッケルめっき。  
 (4) 焼付け一体形シート。  
 (5) エルボ部分のねじサイズを表わしています。  
 (6) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

部番	部品名	個数	材 料		
1	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10	→
3	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410	→
4	弁体	1	ダクタイル鋳鉄+ニッケルめっき	FCD450-10+ENP (3)	→
35	エンドプレートボルト	1組	炭素鋼		
36	グランドプレートボルト	1組	ステンレス鋼		
45A	O リング	1	NBR		→ EPDM
45B	O リング	1	NBR		→ EPDM
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
92	コネクタ	1	ステンレス鋼		
94	六角ボルト	4	ステンレス鋼		
96	空気圧アクチュエータ	1			
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410	→
106	ゴムシート (4)	1	NBR		→ EPDM
144	グランドプレート	1	炭素鋼		
145A	ばね座金	1組	炭素鋼		
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼		
147	エンドプレート	1	炭素鋼		

製品記号		<input type="checkbox"/> FAS-10DJ	<input type="checkbox"/> FAS-10DJE
規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46	
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 5, 10K)	
	肉 厚	キット 標準	
	圧 力 検 査	JIS B2032	

空気操作式 スプリングリターン型  
 ダクタイル 10K バタフライ弁

年月日	2021.07.30	図 番	△		
承認	河野	947-F50035 REV-10	△		
検 図	浅野		△		
設 計	山下		△		
製 図	浅川		記号	日	付

株式会社 **キッツ**