



表裏
鑄出し表示

操作空気圧力 MPa	
標準圧力	0.4

寸法表

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B								5K	10K		
50	2	50	293	147	67	213	43	90	105	120	2型	5.4
65	2.1/2	65	301	155	75	221	46	104	130	140	2型	5.8
80	3	80	335	173	91	249	46	124	145	150	3型	9.3
100	4	100	384	183	101	276	52	146	165	175	4型	16
125	5	125	412	211	127	304	56	176	200	210	4型	18
150	6	150	468	223	139	336	56	206	230	240	5型	31
200	8	197	522	248	169	370	60	257	280	290	6型	61

単位: mm

単位: mm

空気圧アクチュエータ型: FAS-						
サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	P2 (5)
2型	166	107	54	70	Rc1/4	Rc1/8
3型	203	128	57	87	Rc1/4	Rc1/8
4型	290	160	68	111	Rc1/4	Rc1/8
5型	363	208	78	135	Rc1/4	Rc1/8
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

- 注 (1) 呼び径 (A) を表しています。
 (2) 呼び径 (B) を表しています。
 (3) クロメート処理
 (4) 焼付け一体形シート。
 (5) エルボ部分のねじサイズを表しています。
 (6) 無電解ニッケルめっき。
 (7) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

部番	部品名	個数	材 料		
1	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10	
3	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS 又は SUS410	
4	弁体	1	ダクタイル鋳鉄+ニッケルめっき	FCD450-10+ENP (6)	
45A	O リング	1	NBR		EPDM
45B	O リング	1	NBR		EPDM
67A	ベアリング	1	POM		
67B	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE		
67C	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE		
85	プラグ	1	亜鉛合金ダイカスト (3)		
92	コネクタ	1	ステンレス鋼		
94	ボルト	4	ステンレス鋼		
96	空気圧アクチュエータ	1			
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	403SS 又は SUS410	
106	ゴムシート (4)	1	NBR		EPDM
145	ばね座金	4	ステンレス鋼		

製品記号 FAS-10DJ FAS-10DJE

規格	面	間	JIS B2032 系列番号 46
	管	接	ウェハー型 (JIS 5K, 10K)
	肉	厚	キ ッ ツ 標 準
	圧	力 検 査	JIS B2032

空気操作式 スプリングリターン型
 ダクタイル 10K バタフライ弁

年月日	2021.07.30	図 番		△
承認	河野			△
検 図	浅野			△
設 計	山下			△
製 図	浅川			△

947-F50008
 REV-11

記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

