



表 KITZ 10  
裏 DN250 D1  
鑄出し表示

操作空気圧 MPa	
標準圧力	0.4

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B								5K	10K		
250	10	247	578	304	219	426	68	312	345	355	6型	73

空気圧アクチュエータ型式: FAS-

サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	P2 (4)
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。  
 (2) 呼び径 (B) を表わしています。  
 (3) 焼付け一体形シート。  
 (4) エルボ部分のねじサイズを表わしています。  
 (5) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

部番	部品名	個数	材 料		
1	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10	
3	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410	
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A	
35	エンドプレートボルト	1組	炭素鋼		
36	グランドプレートボルト	1組	ステンレス鋼		
45A	O リング	1	NBR		EPDM
45B	O リング	1	NBR		EPDM
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
92	コネクタ	1	ステンレス鋼		
94	六角ボルト	4	ステンレス鋼		
96	空気圧アクチュエータ	1			
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410	
106	ゴムシート (3)	1	NBR		EPDM
144	グランドプレート	1	炭素鋼		
145A	ばね座金	1組	炭素鋼		
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼		
147	エンドプレート	1	炭素鋼		

製品記号		<input type="checkbox"/> FAS-10DJU <input type="checkbox"/> FAS-10DJUE
規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 5, 10K)
	肉 厚	キット 標準
	圧 力 検 査	JIS B2032

空気操作式 スプリングリターン型  
 ダクタイル 10K バタフライ弁

年月日	2021.07.30	図 番		△
承認	河野			△
検 図	浅野			△
設 計	山下			△
製 図	浅川			△

947-F50036  
 REV-10

株式会社 **キッツ**