



部番	部品名	個数	材 料	
			材質	備考
1	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10
3	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS 又は SUS410
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
45A	O リング	1	NBR	EPDM
45B	O リング	1	NBR	EPDM
45C	O リング	1	NBR	EPDM
			(40Aのみ)	
45D	O リング	1	NBR	EPDM
			(40Aのみ)	
47	スラストワッシャー	1	ステンレス鋼	(40Aのみ)
48	スナップリング	2	ステンレス鋼	(40Aのみ)
67A	ベアリング	1	POM	
67B	ステムベアリング	1	PPS	(40Aのみ)
	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	(50A-200A)
67C	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	(50A-200A)
85	プラグ	1	亜鉛合金ダイカスト (3)	(50A-200A)
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
94	ボルト	4	ステンレス鋼	
96	空気圧アクチュエータ	1		
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	403SS 又は SUS410
			(50A-200A)	
106	ゴムシート (4)	1	NBR	EPDM
145	ばね座金	4	ステンレス鋼	

製品記号		<input type="checkbox"/> FAS-10DJU <input type="checkbox"/> FAS-10DJUE
規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 5K, 10K)
	肉 厚	キ ッ ツ 標 準
	圧 力 検 査	JIS B2032

空気操作式 スプリングリターン型
ダクタイル 10K バタフライ弁

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
A	B								5K	10K		
40	1.1/2	40	274	128	37	194	33	74	95	105	2型	5.1
50	2	50	293	147	67	213	43	90	105	120	2型	5.4
65	2.1/2	65	301	155	75	221	46	104	130	140	2型	5.8
80	3	80	335	173	91	249	46	124	145	150	3型	9.3
100	4	100	384	183	101	276	52	146	165	175	4型	16
125	5	125	412	211	127	304	56	176	200	210	4型	18
150	6	150	468	223	139	336	56	206	230	240	5型	31
200	8	197	522	248	169	370	60	257	280	290	6型	61

単位: mm

サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	P2 (5)
2型	166	107	54	70	Rc1/4	Rc1/8
3型	203	128	57	87	Rc1/4	Rc1/8
4型	290	160	68	111	Rc1/4	Rc1/8
5型	363	208	78	135	Rc1/4	Rc1/8
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。
 (2) 呼び径 (B) を表わしています。
 (3) クロメート処理。
 (4) 40Aは嵌め込みシート、50A-200Aは焼付け一体形シート。
 (5) エルボ部分のねじサイズを表わしています。
 (6) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

年月日	2021.07.30	図 番	△
承認	河野	947-F50004 REV-14	△
検 図	浅野		△
設 計	山下		△
製 図	浅川		△
			記号 日 付 承認



株式会社 **キッツ**