


呼び径 32 以下



操作空気圧力	MPa
標準圧力	0.4

寸法表

単位: mm

単位: mm

呼び径	A	B	d	H	H1	L	L1	D	C	数	h	ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
15	1/2	15	229	159	140	57	95	70	4	15	M12	51	14	1	1型	4.8	
20	3/4	20	232	162	152	64.5	100	75	4	15	M12	56	16	1	1型	5.6	
25	1	25	262	182	165	69	125	90	4	19	M16	67	16	1	2型	9.3	
32	1.1/4	32	266	186	178	76	135	100	4	19	M16	76	18	2	2型	12	
40	1.1/2	40	313	227	190	79.5	140	105	4	19	M16	81	18	2	3型	17	
50	2	50	343	235	216	93	155	120	8	19	M16	96	18	2	4型	25	
65	2.1/2	65	404	296	241	105	175	140	8	19	M16	116	20	2	4型	34	
80	3	80	468	336	283	135	200	160	8	23	M20	132	22	2	5型	51	
100	4	100	529	377	305	148	225	185	8	23	M20	160	24	2	6型	66	

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) エルボ部分のねじサイズを表わしています。
 (3) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

サイズ	E1	E2	W1	W2	P1	(2) P2
1型	132	87	50	54	Rc1/4	Rc1/8
2型	166	107	54	70	Rc1/4	Rc1/8
3型	203	128	57	87	Rc1/4	Rc1/8
4型	290	160	68	111	Rc1/4	Rc1/8
5型	363	208	78	135	Rc1/4	Rc1/8
6型	483	268	101	178	Rc1/4	Rc1/8

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
2	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
3	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7A	パッキン押さえ	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
7B	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	PTFE	
16	銘板	1	ステンレス鋼	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径 32 以下)
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 8T
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 100 のみ)
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	ステンレス鋼	
93	ブラケット	1	ダクタイル鋳鉄	
94	ボルト	1組	ステンレス鋼	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99	セットボルト	1組	ステンレス鋼	(呼び径 65 以上)
145	ばね座金	4	ステンレス鋼	
155	スペーサ	1	炭素鋼	(呼び径 40, 65 以上)

規格	面	ASME B16.10	クラス 300	
	管	JIS B2239	20K	
	肉	ASME B16.34	クラス 300	
	圧	力	検	査
製品コード				
製品記号		FAS-20STB		

空気操作式 スプリングリターン型
 ダクタイル 20K フランジ形 ボール弁
 フルボア型

年月日	2021.07.30	図	番	△		
承認	河野	945-F50010 REV-06		△		
検	図			△		
設計	山下			△		
製	図			浅川	記号	日

株式会社 **キッツ**

