



(1)  
10 -150  
KITZ  
CF3M  
(3)SCS16A

鑄出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF3M/SCS16A
2	ふ た	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF3M/SCS16A
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	316LSS
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF3M/SCS16A
5	弁押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF3M/SCS16A
7	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	316SS
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
16	銘 板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr. 8
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr. B8
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
41	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
46	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
49	ストッパ	1	ステンレス鋼	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	2	ステンレス鋼	
137	ナット	1組	炭素鋼	
138	ボルト	1組	炭素鋼	

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	JIS B2220	10K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 コ ー ド			
製 品 記 号		G-10UPAO	

寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ														
		d	H	H1	D1	L	l	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	(2) t	f	B	
								D	C	数						h
A	B															
250	10	250	923	656	500	622	77	400	355	12	25	M22	324	30.2	2	280
300	12	300	1013	746	500	698	82	445	400	16	25	M22	368	31.8	3	280

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス 150に準じています。  
 (3) S16Aと表示される場合もあります。

ステンレス鋼 10K フランジ形  
 外ねじ 玉形弁

年月日	2018.06.12	図 番	△
承認	仲 川	962-A20084 REV-12	△
検 図	中 村		△
設 計	石 本		△
製 図	畑 野		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

