



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	l	L	フランジ					概算質量 (kg)	
							D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	(2) t		
A	B	C	数	h									
10	3/8	12	106	70	6.5	73	90	65	4	15	M12	8	1.3
15	1/2	15	106	70	6.5	85	95	70	4	15	M12	8	1.6
20	3/4	20	108	70	8.5	95	100	75	4	15	M12	9	1.8
25	1	25	119	80	10	108	125	90	4	19	M16	10	2.9
32	1.1/4	32	142	90	14	120	135	100	4	19	M16	11	3.7
40	1.1/2	40	155	90	16	135	140	105	4	19	M16	12	4.4
50	2	50	186	115	18	155	155	120	4	19	M16	13	6.3

注 (1) 呼び径を表わしています。 (2) "t"寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。 (3) ハードクロムめっき。 (4) S13Aと表示される場合もあります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS (3)
4	弁体	1	ステンレス鋼	304SS
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 20 以下)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 25 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316SS

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品コード			
製品記号			UCB

ステンレス鋼 10K フランジ形
内ねじ 玉形弁

年月日	2018.06.12	図番	△
承認	仲川	962-A20056 REV-10	△
検図	中村		△
設計	石本		△
製図	畑野		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ