



寸法表 単位：mm

呼び径		d	H	D1	l	L	フランジ					(2) t	概算質量 (kg)
A	B						D	C	数	h	ボルトの ねじの 呼び		
15	1/2	15	99	70	16	85	95	70	4	15	M12	10	1.6
20	3/4	20	105	70	21	95	100	75	4	15	M12	10	2.0
25	1	25	116	80	26.5	100	125	90	4	19	M16	12	3.4
32	1.1/4	32	128	80	33.5	110	135	100	4	19	M16	12	4.1
40	1.1/2	40	170	100	44	125	140	105	4	19	M16	14	5.8
50	2	50	188	100	54.5	140	155	120	4	19	M16	14	7.1
65	2.1/2	65	248	135	68	170	175	140	4	19	M16	16	11
80	3	80	275	155	83	190	185	150	8	19	M16	16	13

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (4) S13Aと表示される場合もあります。
 (2) "t"寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。 (5) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。
 (3) 呼び径15&20は、JIS B2011に準じていません。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 20 以下)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 25 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
15	パッキン箱	1	ステンレス鋼	304SS
16	銘板	1	アルミニウム	
31	弁棒座金	1	ステンレス鋼	316SS
48	スナップリング	1	ステンレス鋼	316SS

規格	面	間	JIS B2011 (3)
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品コード			
製品記号			UEB

ステンレス鋼 10K フランジ形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2018.06.08	図番	△
承認	仲川	961-A20052 REV-07	△
検図	中村		△
設計	石本		△
製図	畑野		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ