



寸法表

単位：mm

| 呼び径 | | d | H | D1 | l | L | フランジ | | | | (2) | 概算質量 (kg) | |
|-----|-------|----|-----|-----|------|-----|------|-----|---|----|-----|-----------|-----------|
| A | B | | | | | | D | C | 数 | h | | | ボルトのねじの呼び |
| 25 | 1 | 25 | 116 | 80 | 26.5 | 100 | 125 | 90 | 4 | 19 | M16 | 12 | 3.3 |
| 32 | 1.1/4 | 32 | 128 | 80 | 33.5 | 110 | 135 | 100 | 4 | 19 | M16 | 12 | 4.1 |
| 40 | 1.1/2 | 40 | 170 | 100 | 44 | 125 | 140 | 105 | 4 | 19 | M16 | 14 | 5.8 |
| 50 | 2 | 50 | 188 | 100 | 54.5 | 140 | 155 | 120 | 4 | 19 | M16 | 14 | 7.0 |
| 65 | 2.1/2 | 65 | 248 | 135 | 68 | 170 | 175 | 140 | 4 | 19 | M16 | 16 | 11 |
| 80 | 3 | 80 | 275 | 155 | 83 | 190 | 185 | 150 | 8 | 19 | M16 | 16 | 13 |

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。
 (3) S14Aと表示される場合もあります。
 (4) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記 事 |
|----|------------|----|-----------------|----------------------|
| 1 | 弁箱 | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr. CF8M/SCS14A |
| 2 | ふた | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr. CF8M/SCS14A |
| 3 | 弁棒 | 1 | ステンレス鋼 | 316SS |
| 4 | 弁体 | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr. CF8M/SCS14A |
| 6 | パッキン押さえナット | 1 | ステンレス鋼 | 316SS |
| 7 | パッキン押さえ輪 | 1 | ステンレス鋼 | 316SS |
| 8 | パッキン | 1 | 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン | |
| 9 | ハンドル車 | 1 | アルミニウム合金ダイカスト | |
| 10 | ハンドル押さえナット | 1 | 炭素鋼 | |
| 15 | パッキン箱 | 1 | ステンレス鋼 | 316SS |
| 16 | 銘板 | 1 | アルミニウム | |
| 31 | 弁棒座金 | 1 | ステンレス鋼 | 316SS |
| 48 | スナップリング | 1 | ステンレス鋼 | 316SS |

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| 規格 | 面 間 | JIS B2011 |
| | 管 接 続 | JIS B2220 10K |
| | 肉 厚 | キッツ 標 準 |
| | 圧 力 検 査 | キッツ 標 準 |
| 製 品 コ ー ド | | |
| 製 品 記 号 | | UEBM |

ステンレス鋼 10K フランジ形
 内ねじ 仕切弁

| | | | | | |
|-----|------------|----------------------|----|---|---|
| 年月日 | 2018.06.08 | 図 番 | △ | | |
| 承認 | 仲川 | 961-A20054 REV-06 | △ | | |
| 検 図 | 中村 | | △ | | |
| 設 計 | 石本 | | △ | | |
| 製 図 | 畑野 | | 記号 | 日 | 付 |

株式会社 **キッツ**

KITZ