



(1)
1
200
KITZ

10K
304
(3)
SCS13A

表 裏

鋳出し表示

寸法表 単位：mm

呼び径	H	D1	l	L	d2	s
1/2	96	70	16	54	Rc 1/2	28
3/4	101	70	21	58	Rc 3/4	34
1	112	80	26.5	65	Rc 1	41
1.1/4	123	80	33.5	74	Rc 1.1/4	50
1.1/2	150	100	42.5	78	Rc 1.1/2	56
2	167	100	53	87	Rc 2	68

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) ハードクロムめっき。
 (3) S13Aと表示される場合もあります。
 (4) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
3	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS (2)
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 3/4 以下)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 1 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	
31	弁棒座金	1	ステンレス鋼	316SS
48	スナップリング	1	ステンレス鋼	316SS

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品コード			
製品記号			UEL

ステンレス鋼 10K ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2018.06.08	図番	△
承認	仲川	961-A20056 REV-09	△
検図	中村		△
設計	石本		△
製図	畑野		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ