



J
 ※
 (1) 21/2-200

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	316SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	316SS
005	弁押さえ	1	ステンレス鋼	316SS
006	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
008	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
011	ふた押さえナット	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8M/SCS14A
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
040	回り止め	1	ステンレス鋼	316SS

寸法表 単位:mm

呼び径										概算質量 (kg)
B	A	H	D1	L	l	d2	S			
21/2	65	253	180	180	27	Rc 21/2	89	8.1		
3	80	273	225	200	33	Rc 3	104	12.5		

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。
 (3) ハードクロムめっき. 対象部品: 部番003.

本体表示	316 & SCS14A OR 316 & S14A
面間	JIS B2011
管接続	JIS B0203
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	UJM

ステンレス鋼 10K ねじ込み形 内ねじ 玉形弁

年月日	2021/04/14
承認	河野
検図	中村
製図	田中

図番	REV
R10-007638	01

株式会社 **キッツ**