



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	L	フランジ				ボルトのねじの呼び	(2) t
A	B				D	C	数	h		
15	1/2	20	45	85	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	25	55	95	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	61	110	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	71	130	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	72	150	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	81	180	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	93	210	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	104	240	185	150	8	19	M16	16

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t"寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。
 (3) サイズ'によりリップの無いものもあります。
 (4) S13Aと表示される場合もあります。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
2	ふた	1	ステンレス鋼	304SS
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
17	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
18	プラグ	1	ステンレス鋼	304SS

規格	面	間	JIS B2002
	管	接	JIS B2220 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品コード			
製品記号			UOB

ステンレス鋼 10K フランジ形
 スイング逆止め弁

年月日	2018.06.25	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	石本			△		
製図	畑野					
963-A20048			REV-05	記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**