



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ								
A	B	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	(2) t
						C	数	h		
15	1/2	20	45	85	95	70	4	15	M12	10
20	3/4	25	55	95	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	61	110	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	71	130	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	72	150	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	81	180	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	65	93	210	175	140	4	19	M16	16
80	3	80	104	240	185	150	8	19	M16	16

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t"寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません。
 (3) サイズによりリップの無いものもあります。
 (4) S14Aと表示される場合もあります。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記 事
1	弁 箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
2	ふ た	1	ステンレス鋼	316SS
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
17	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	316SS
18	プラグ	1	ステンレス鋼	316SS

規 格	面 間	JIS B2002
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		UOBM

ステンレス鋼 10K フランジ形
 スイング逆止め弁

年 月 日	2018.06.25	図 番	△		
承 認	仲 川	963-A20057 REV-04	△		
検 査	中 村		△		
設 計	石 本		△		
製 図	畑 野		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**