

パッキン定価表 (内面)

2023年6月1日版

R1

品番	No.610				V6500			V6502			VN7030S		V8596VSES		V7010	
	ノンアス				ノンアス			ノンアス			テフロンサンド		ボルテックス内外鉄		オールテフロン	
	1.5t		3t		3t			3t			3t		4.5t		3t	
厚み	5K	10K	5K	10K	5K	10K	20K	5K	10K	20K	5K	10K	10K	20K	5K	10K
15A	90	110	150	170	230	240	240	330	420	420	620	770	1,830	1,830	690	820
20A	100	120	160	200	260	300	300	370	490	490	700	830	2,030	2,030	850	990
25A	120	150	220	270	300	420	420	500	640	640	800	960	2,150	2,150	1,120	1,310
32A	160	170	290	320	420	530	530	670	750	750	900	990	2,350	2,350	1,450	1,670
40A	170	190	300	360	490	560	560	720	810	810	1,010	1,130	2,400	2,400	1,640	1,910
50A	200	260	360	450	580	690	690	940	1,120	1,120	1,320	1,450	2,680	2,680	2,050	2,410
65A	320	350	580	620	870	960	960	1,420	1,590	1,590	1,520	1,730	3,130	3,130	2,770	3,240
80A	380	400	660	730	1,030	1,090	1,180	1,740	1,770	1,980	1,900	1,950	3,500	3,600	3,130	3,730
100A	460	550	800	940	1,300	1,520	1,600	2,230	2,420	2,700	2,280	2,630	4,900	5,050	3,800	4,500
125A	660	710	1,140	1,300	1,800	1,930	2,040	3,230	3,430	3,930	3,130	3,340	7,000	7,200	6,000	6,960
150A	900	970	1,540	1,670	2,400	2,600	2,700	4,480	4,600	5,440	4,270	4,340	8,100	8,350	8,730	10,800
200A	1,220	1,380	2,120	2,200	3,230	3,860	4,170	6,140	6,660	7,510					11,370	14,070
250A	1,880	2,020	3,350	3,410	4,920	5,240	6,360	9,600	10,970	11,870					17,460	18,820
300A	2,370	2,540	4,050	4,360	6,880	6,960	9,550	13,080	14,280	15,110					23,850	25,300

ユニオンパッキン			
	T1995	P5650	V7010
	水用	蒸気用	オールテフロン
サイズ			
6A	40	170	160
8A	40	200	160
10A	80	230	170
15A	80	250	230
20A	120	260	240
25A	160	500	370
32A	180	600	490
40A	250	640	690
50A	320	700	780
65A	600	950	1,430
80A	660	1,050	1,890
100A	940	1,350	2,750

パッキン流体別比較表							
	No.610	V6500	V6502	V7030	オールテフロン	天然ゴム	ボルテックス内外鉄
水	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
温水	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎
蒸気	×	×	○	×	×	×	◎

蒸気用パッキン選定 (10K以内)	耐温度 目安
V6502	120°C
T1120	180°C
V7020 充填剤入り	200°C
GF300	240°C
ボルテックス内外輪鉄	350°C

流体が油、酸、薬液等の場合は流体名をご確認の上お問合せ下さい
 ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。

No.610,V6500,V7030につきましては
 蒸気不可で100°C以内です。

