

アトムズカップリング 接続用

※EPDM、NBR、シリコンはゴムシーリングの材質になります。

■ 通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
□ 受注製作品です

GRタイプ



・各種圧力配管の接続用汎用品です。
・消防認定品は、ステンレス鋼管にはご使用になれません。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)		標準品 (EPDM/NBR)	水協品 (EPDM)	最高使用圧力 (MPa)	消防認定品 (EPDM)	梱包数
	鋼管	ステンレス鋼管					
15	2.0	1.6	9,200		1.6		10
20			10,100	10,400			10
25			10,300	10,600			10
32			11,000	11,300			10
40			11,200	11,500			10
50			12,000	12,300			10
65	1.6	1.6	15,500	15,600	1.6	12,500	8
80			17,000	17,100			8
100			18,500	18,600			8
125			28,500	28,600			4
150			34,300	34,400			4
200			74,000	74,500			2
250	1.0	0.5	115,400	115,900			2
300			131,700	132,200			2


FXタイプ



・排水管や通気管などの接続用です。
・450A以上も製作可能です。お問い合わせください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM/NBR)	水協品 (EPDM)	梱包数
15	1.0 (要配管固定)	7,400		10
20		7,500		10
25		8,000		10
32		8,700	9,000	10
40		8,900	9,200	10
50		9,200	9,300	10
65		11,100	11,200	8
80		12,000	12,100	8
100		13,500	13,600	8
125		18,800	18,900	4
150		21,400	21,500	4
200		35,100	35,200	2
250		39,400	39,500	2
300		45,700	45,800	2
350	0.5 (要配管固定)	48,900		1
400		53,400		1

抜け止めくん



・離脱防止金具。
・カップリングの締付け不足による脱管リスクの軽減。

呼び径 (A)	価格
20	10,700
25	10,700
32	10,700
40	11,100
50	11,100
65	11,600
80	12,000
100	12,500
125	14,700
150	15,600
200	17,400
250	24,100

抜け止めくん自体で内圧による配管の抜けを防止することはできません。必ずアトムズカップリングのボルトを規定のトルク値で締付けてください。

FZタイプ



・低コストタイプです。
・圧力をご確認の上、ご使用ください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)		標準品 (EPDM/NBR)	SUS ボルトナット品 (EPDM/NBR)	梱包数
	鋼管	ステンレス鋼管			
20	1.0	0.3	3,000	4,400	10
25			3,000	4,600	10
32			3,100	4,900	10
40			3,200	5,000	10
50			4,100	5,500	20
65			0.7	0.3	5,200
80	6,300	8,900			12
100	9,000	13,300			12
125	0.5	0.3	13,000	18,600	6
150			18,900	21,200	6
200			26,300	34,900	4

ACコア



・内面ライニング配管の切断端面の防錆保護に。
・1枚から出荷可能です。

呼び径 (A)	価格
20	690
25	710
32	750
40	760
50	780
65	800
80	820
100	860
125	930
150	1,040
200	1,140

VCタイプ




・VP管 (VU管) と排水用 鋳鉄管の接続に。



呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	SUS ボルトナット品 (EPDM)	梱包数
50	0.3	7,400	8,500	8
80		10,200	12,100	12
100		13,700	17,400	12
125		22,700	26,900	6
150		29,000	34,800	6

GV・GVSタイプ



・小口径のVP管・HI-VP管の接続に。

GVタイプ : VP+VP

GVSタイプ : VP+鋼管

※20Aの鋼管は、GVタイプで接続が可能。(SU管にはご使用になれません。)

・給湯配管にはご使用になれません。

タイプ	呼び径	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	梱包数
GV (gvs) *	VP20/20A	1.0	6,400	10
	VP25		6,800	10
	VP30		7,000	10
GVS	25A	1.0	7,200	10
	32A		9,100	10

アトムズカップリング 補修用

※EPDM、NBR、シリコンはゴムシーリングの材質になります。

■ 通常在庫品です (タイミングにより在庫切れすることがございます)
□ 受注製作品です

CHタイプ



- ・ピンホール、ひび割れの補修用。
- ・流体を止めずに補修可能です。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (NBR/EPDM) ※RC型はEPDM	SUS ボルトナット品 (NBR/EPDM)	水協品 (EPDM)	高耐熱品 (シリコン)	SUS ボルトナット品 (シリコン)	ゴムシーリングのみ (シリコン)	梱包数
20	1.0	7,000	7,700	/	12,700	14,000	6,500	10
25		8,400	9,300		13,700	15,100	7,100	10
32		9,500	10,700	9,800	14,900	16,400	7,800	10
40		10,700	11,900	11,000	16,000	17,700	8,400	10
50		11,400	12,800	11,700	22,500	24,800	15,800	10
65		13,500	15,000	13,800	26,800	29,500	19,600	8
80		16,200	17,500	16,300	32,400	36,900	24,000	8
100		18,400	19,900	18,500	36,500	41,000	26,400	8
125		24,100	27,200	24,200	47,500	52,300	32,400	4
150		27,200	30,000	27,300	56,200	61,900	37,600	4
200		39,500	43,400	39,600	79,600	95,700	66,800	2
250		44,700	48,700	44,800	95,300	111,400	71,300	2
300		49,400	53,400	49,500	112,000	128,100	75,900	2
350		67,900	71,900					
400	0.7	74,900	79,000					
450	0.5	80,100	84,200					
500		87,000	91,100					
600		144,400	158,900					

CXタイプ




- ・ねじ継手部からの漏水補修に。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)
20	1.6	7,200
25		8,300
32		9,600
40		10,500
50		11,600

KCタイプ



- ・排水用铸铁管～ダクタイル铸铁管など各種配管の大きな傷に最適です。



呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	タイプ	標準品 (EPDM)		水協品 (EPDM)	
			150L	300L	150L	300L
50	1.0	ハーフ	7,000	/	7,700	/
65			7,700	/	8,600	/
80		J1	25,100	39,200	27,700	43,200
100			26,200	41,300	28,900	45,500
125			27,600	43,800	30,400	48,200
150			28,900	46,400	31,800	51,100
200			42,000	71,300	46,200	78,500
250	44,600	76,500	49,100	84,200		
300	0.6	J2	47,300	81,600	/	/
350	57,300		93,400	/	/	
400	0.4	J3	60,000	98,400	/	/
450	73,100		123,400	/	/	
500	0.3		84,900	137,400	/	/
600	0.2		90,200	147,500	/	/

ERタイプ



- ・エルボ溶接部や、狭い場所での補修用です。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)	
15	1.0	6,200	
20		6,600	
25		7,100	
32		7,400	
40		7,600	
50		9,100	
65		12,200	
80		13,200	
100		14,600	
125		21,000	
150		24,500	
200		0.8	40,200
250		48,100	
300		0.7	56,700

FDタイプ



FD-Lタイプ



- ・締付けボルトが両サイドにあり、ニツ割で使用できます。狭い所での作業に最適です。
- ・特注品も申し受けます。お問い合わせください。

呼び径 (A)	最高使用圧力 (MPa)	標準品 (EPDM)		
		FD	FD-L	
15	1.0	8,900	14,300	
20		8,900	14,400	
25		10,700	14,500	
32		12,300	14,900	
40		13,700	15,500	
50		14,800	26,000	
65		17,300	27,900	
80		23,000	45,200	
100		26,400	50,100	
125		35,400	66,800	
150		41,200	73,000	
200		0.8	65,000	150,900
250		78,400	160,800	
300		0.7	94,300	171,300
350	0.6	105,900	/	
400		115,600	/	
450		124,800	/	
500		128,900	/	
600		0.4	206,600	/
700		226,500	/	
800		250,500	/	
900		0.3	301,100	/
1000		331,500	/	

AtoMS シリコン補修テープ

- ・液体、気体の漏洩補修用シリコン製自己融着テープ



規格	寸法	価格(円/巻)	梱包数
25巾	25mm×3m	3,000	24巻
38巾	38mm×3m	4,500	16巻