

9 緊急遮断弁

Emergency Shut-off Valve

MD-71 MD-71-N




水道法基準適合品


受水槽・高置水槽用緊急遮断弁

特 徴	自動復帰式	
形 式	水道水※	
仕 様	適用流体	0~1.0MPa
	適用圧力範囲	屋外防雨構造 (JIS C0920 IP65)
	保護構造	5~60°C
	適用温度	DC24V
	定格電圧	感震器作動弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰)・手動操作機構付
	作動方式	ウェハー形 (JIS 10K フランジ対応)
	接続方式	FC 又は FCD450
材 質	弁 箱	SCS
	弁 体	FKM
	弁座 (シート)	

受注品		
呼び径	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg
50A (2)	オ	41×332 8.6
65A (2 1/2)	イ	44×349 9.1
80A (3)	ウ	44×356 9.5
100A (4)	エ	51×384 10.5
125A (5)	オ	54×406 14.2
150A (6)	カ	54×419 15.4
200A (8)	キ	64×501 27.2

9 緊急遮断システム

摘 要	<p>KS-5型制御盤</p>  <p>質量 26kg</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遮断弁制御台数: 2台 (1台制御も製作します。) ●縦×横×奥行: 530×400×200 (mm) ●電源: AC85V~240V (50/60Hz) ●保護構造: JIS C0920 IP44相当 ●感震器: 200gal設定 (震度5強相当) ●バックアップ電源: DC24V ●バックアップ時間: 約5時間 ●バッテリー交換は3年毎に行ってください ●感震器リセット用押しボタンスイッチ付 ●充電方式: 常時充電方式 ●遮断弁制御出力: DC24V <p>※流体が水道水以外の場合はお問い合わせください。</p>
-----	--

寸 法 図	 <p>開閉時間 50A・65A: 4秒以下 80A・100A: 10秒以下 125A・150A: 15秒以下 200A: 45秒以下</p>
-------	--

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。