

パッキン定価表（内面）

2025年10月1日版

品番	No.610				V6500			V6502			VN7030S		V8596VSES		V7010	
	ノンアス				ノンアス			ノンアス			テフロンサンド		ボルトテックス内外鉄		オールテフロン	
厚み	1.5t		3t		3t			3t			3t		4.5t		3t	
	5K	10K	5K	10K	5K	10K	20K	5K	10K	20K	5K	10K	10K	20K	5K	10K
15A	120	180	180	220	230	240	240	330	420	420	620	770	1,830	1,830	690	820
20A	130	160	210	250	260	300	300	370	490	490	700	830	2,030	2,030	850	990
25A	190	200	270	320	300	420	420	500	640	640	800	960	2,150	2,150	1,120	1,310
32A	230	260	370	420	420	530	530	670	750	750	900	990	2,350	2,350	1,450	1,670
40A	240	290	400	440	490	560	560	720	810	810	1,010	1,130	2,400	2,400	1,640	1,910
50A	270	380	460	600	580	690	690	940	1,120	1,120	1,320	1,450	2,680	2,680	2,050	2,410
65A	440	490	710	790	870	960	960	1,420	1,590	1,590	1,520	1,730	3,130	3,130	2,770	3,240
80A	530	580	780	880	1,030	1,090	1,180	1,740	1,770	1,980	1,900	1,950	3,500	3,600	3,130	3,730
100A	690	770	1,010	1,180	1,300	1,520	1,600	2,230	2,420	2,700	2,280	2,630	4,900	5,050	3,800	4,500
125A	930	1,000	1,420	1,580	1,800	1,930	2,040	3,230	3,430	3,930	3,130	3,340	7,000	7,200	6,000	6,960
150A	1,250	1,330	2,000	2,050	2,400	2,600	2,700	4,480	4,600	5,440	4,270	4,340	8,100	8,350	8,730	10,800
200A	1,850	1,840	2,620	2,980	3,230	3,860	4,170	6,140	6,660	7,510					11,370	14,070
250A	2,800	2,990	4,380	4,320	4,920	5,240	6,360	9,600	10,970	11,870					17,460	18,820
300A	3,140	3,500	5,180	5,740	6,880	6,960	9,550	13,080	14,280	15,110					23,850	25,300

ユニオンパッキン			
	T1995	P5650	V7010
	水用	蒸気用	オールテフロン
サイズ			
6A	40	170	160
8A	40	200	160
10A	80	230	170
15A	80	250	230
20A	120	260	240
25A	160	500	370
32A	180	600	490
40A	250	640	690
50A	320	700	780
65A	600	950	1,430
80A	660	1,050	1,890
100A	940	1,350	2,750

パッキン流体別比較表							
	No.610	V6500	V6502	V7030	オールテフロン	天然ゴム	ボルトテックス内外鉄
水	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
温水	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎
蒸気	×	×	○	×	×	×	◎

流体が油、酸、薬液等の場合は流体名をご確認の上お問合せ下さい
 ご不明な点がございましたら弊社営業までお問い合わせください。

蒸気用パッキン選定（10K以内）	耐温度	目安
V6502		120℃
T1120		180℃
V7020 充填剤入り		200℃
GF300		240℃
ボルトテックス内外輪鉄		350℃

No.610,V6500,V7030につきましては
 蒸気不可で100℃以内です。

