

9 緊急遮断弁 Emergency Shut-off Valve

MD-71

MD-71-N



水道法基準適合品


特 徴	受水槽・高置水槽用緊急遮断弁	
形 式	自動復帰式	
仕 様	適 用 流 体	水道水※
	適用圧力範囲	0～1.0MPa
	保 護 構 造	屋外防雨構造 (JIS C0920 IP65)
	適 用 温 度	5～60℃
	定 格 電 圧	DC24V
	作 動 方 式	感震器作動弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰)・手動操作機構付
	接 続 方 式	ウェハー形 (JIS 10K フランジ対応)
材 質	弁 箱	FC 又は FCD450
	弁 体	SCS
	弁座 (シート)	FKM

受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
50A (2)	オ	41×332 8.6
65A (2 1/2)	イ	44×349 9.1
80A (3)	エ	44×356 9.5
100A (4)	ホ	51×384 10.5
125A (5)	ヘ	54×406 14.2
150A (6)	価	54×419 15.4
200A (8)	格	64×501 27.2

9

緊急遮断システム

摘 要	KS-5型制御盤  質量 26kg ●遮断弁制御台数：2台 (1台制御も製作します。) ●縦×横×奥行：530×400×200 (mm) ●電源：AC85V～240V (50/60Hz) ●保護構造：JIS C0920 IP44相当 ●感震器：200gal設定 (震度5強相当) ●バックアップ電源：DC24V ●バックアップ時間：約5時間 ●バッテリー交換は3年毎に行ってください ●感震器リセット用押しボタンスイッチ付 ●充電方式：常時充電方式 ●遮断弁制御出力：DC24V ※流体が水道水以外の場合はお問い合わせください。
-----	--

寸 法 図	 開閉時間 50A・65A：4秒以下 80A・100A：10秒以下 125A・150A：15秒以下 200A：45秒以下
-------	--

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。