

15

真空逃し弁 サイレンサー



Vacuum Relief Valve
Noiseless Heater

VB-7			VB-7S			MS-6		
								
黄銅製			SUS 製			SUS 製		
真空逃し弁						サイレンサー		
蒸気・空気						蒸気		
1.0MPa						0.7MPa		
A:-0.5~-21kPa B:-21~-48kPa C:-48~-81kPa						—		
200℃						発音限界温度 :90℃		
JIS R						JIS Rc		
C3604			SUS			SUS		
CAC・C3604			SCS・SUS			—		
標準品			標準品			標準品		
価 格 (円)		H寸法mm 質量 kg	価 格 (円)		H寸法mm 質量 kg	価 格 (円)		LX φDmm 質量 kg
63,600		100	100,000		100	31,200		48.5×35
67,900		0.5	103,000		0.5	35,200		0.25
68,800		100	117,000		100	41,900		49×45
104,000		0.5	147,000		0.5	86,300		0.40
106,000		112.5	174,000		112.5	106,000		52×50
121,000		0.75	210,000		0.75	154,000		0.52
		113.5			113.5			55×60
		1.05			1.05			0.77
		130			130			59×70
		1.45			1.45			1.15
		165.5			165.5			65×105
		2.45			2.45			2.99
●Aタイプを在庫しています。								
●標準設定圧力								
A:-4kPa B:-21kPa C:-48kPa								
								

15

サイレンサー

Noiseless Heater

MS-1		MS-3-13		MS-2		MS-4-13	
							
CAC 製・F 型		SCS 製・F 型		CAC 製・S 型		SCS 製・S 型	
サイレンサーF型				サイレンサーS型			
蒸気				蒸気			
0.05～0.7MPa				0.1～0.7MPa			
発音限界温度 :60℃				発音限界温度 :90℃			
JIS Rc				JIS Rc			
CAC 標準品		SCS13 標準品		CAC 標準品		SCS13 標準品	
価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	BXCmm 質量 kg	価 格 (円)	BXCmm 質量 kg
8,700	100×25 0.4	41,200	100×25 0.4	9,600	70×57 0.5	49,800	70×57 0.4
11,100	110×30 0.4	47,500	110×30 0.4	12,600	93×71 0.8	53,500	93×71 0.8
15,000	140×35 0.8	52,900	140×35 0.8	23,400	125×75 1.3	70,500	125×75 1.2
24,300	180×45 1.0	98,600	180×45 1.0	43,900	155×105 3.2	117,000	155×105 2.2
34,900	200×50 2.0	108,000	200×50 2.0	65,300	175×115 4.2	125,000	175×115 3.9
57,400	270×65 4.0	134,000	270×65 4.0	94,400	220×142 7.0	158,000	220×142 5.4
●ノズル形状及び穴径や穴数については呼び径により異なります。							
							

真空逃し弁・サイレンサー

15